小野市都市計画図

1：2,500 基本図
V−OF−14−3

V−OF−14−3

03−3	03−4	加東市	10−2	05−3
13−1	13−2	14−1	14−2	15−1
13−3	13−4	14−3	14−4	15−3
23−1	23−2	小野市 24−1	24−2	25−1
23−3	23−4	24−3	24−4	25−3

兵庫県
小野市

行政界は確定測量で得たものではない。

記号

- 普通建物
- 堅ろう建物
- 普通無壁舎
- 堅ろう無壁舎
- △25.6 三角点
- ▲25.62 電子基準点
- ※25.62 水準点
- ⊕25.6 多角点等
- ▽25.6 三角点等
- ▼25.62 水準点等
- ·25.6 標高点
- ·25.6 標高点（建物）
- 官公署
- 裁判所
- 検察庁
- 税務署
- 郵便局
- 森林管理署
- 交番
- 消防署
- 職業安定所
- 労働者災害補償保険事務所
- 神社
- 寺院
- キリスト教会
- 学校
- 幼稚園・保育園
- 日赤支・出張所
- 保健所
- 病院
- 銀行
- 協同組合
- 倉庫
- 火薬庫
- 工場
- 官営所
- 鉱・排水機場
- ガソリンスタンド
- 駐車場
- 門
- 屋門
- 墓碑
- 記念碑
- 立像
- 頌徳碑
- 灯ろう
- 鳥居
- 共口・トンネル
- 指定物（記事参照）
- 指定物（非事業）
- 油井・ガス井
- 記憶機
- タンク
- 煙突
- 高塔
- 電波塔
- 灯台
- 灯標
- 水位観測所
- 洞口
- 導水口・導気口
- 温泉・鉱泉
- 材料置場
- 石柱
- 電信・電話柱
- カ き
- へ い
- 両幅道路
- 歩道
- 庭園路
- 建設中の道路
- 歩道・分離帯
- 道路のトンネル
- 道路橋
- 徒橋
- 建築中の鉄道
- 普通鉄道
- 特殊鉄道
- 索道
- 鉄道のトンネル
- 鉄道橋
- 鉄道の雪覆い等
- 並木
- 人工斜面
- 土堤
- 送電線
- 区域界
- 境生界
- 耕地界
- 都府県界
- 都市界
- 町村・指定都市の区界
- 大字・町・丁目界
- 田
- 畑
- 果樹園
- 茶畑
- 桑畑
- 竹林
- 屋敷
- 芝地
- しの地
- 荒地
- 広葉樹
- 針葉樹
- 針広混交林
- 崖地
- 大
- 小
- 岩場
- 地上
- 空間
- 地下
- 滝
- 洞穴
- 道祖神等
- 力石
- 神代杉
- 大ざい樹
- 露岩
- 数百鉢植
- 道路水制
- 木製柵等
- 竹製柵等
- 鉄・コンクリート柵等
- 防波堤
- さんご礁
- 地震
- 土砂災害危険箇所
- 土石流
- 地すべり
- 急傾斜地の崩壊
- 地すべり防止区域
- 土石流危険渓流
- 急傾斜地崩壊危険区域

座標系及び座標系
投影法：ガウス・クリューゲル図法
座標値：Ｘ：北向きメートル
Ｙ：東向きメートル
原点の位置：東経135度00分00秒
北緯36度00分00秒
縮尺係数：0.9999
縦横座標値は、世界測地系に対応
平面直角座標は、世界測地系に対応
方位とは、真北と方眼北との偏差角をいい、方眼北に対して真北が東偏する場合を＋、西偏する場合を－とする。この図における方眼北と真北との偏差は、中央子午線上においては0°00′00″であり、中央子午線から東西に離れるにつれて、東偏する場合は＋、西偏する場合は－で、東または西に0°15′0.0″の偏差を生ずる。
この図は、国土地理院の縮尺1/2500、0°0′0″による地図である。

平成11年測量
平成20年修正

1. 1/1平成10年5月撮影空中写真
平成11年6月現地調査
(2)平成20年12月撮影航空画像
平成20年12月DMCONVERTによる全点標標測角
平成21年1月現地調査

1:2,500
0 100 200 300 400 500m

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平10 近公 第 10 号

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平20 近公 第255号

小野市
（株式会社パスコ）

V−OF−14−3